

MODELO	Und. interior	EVO09KWRX-I	EVO12KWRX-I	EVO18KWRX-I	EVO24KWRX-I
	Und. exterior	EVO09KWRX-E	EVO12KWRX-E	EVO18KWRX-E	EVO24KWRX-E
Tipo		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Capacidad de enfriamiento	W	2640	3500	5200	6400
Capacidad de enfriamiento	Btu/hr	9008	11942	17742	21837
Rango de cap. de enfriamiento	W	600~3000	850~3900	1400~6000	1700~6700
Rango de cap. de enfriamiento	Btu/hr	2.047~10.235	2.900~13.306	4.776~20.471	5.800~22.860
Capacidad en calefacción	W	2900	3500	5400	6400
Rango de cap. de calefacción	W	900~3600	1000~4000	1300~6300	1450~7000
Rango de cap. de calefacción	Btu/hr	3.069~12.276	3.410~13.640	4.433~21.438	4.944~23.870
Rango de oper. en enfriamiento °C	°C	21~43	21~43	21~43	21~43
Rango de oper. en calefacción °C	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
EER para enfriamiento	3,22	3,22	3,21	3,22	3,21
COP para calefacción	3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Clasificación energía	A	A	A	A	A
Clasificación energía	A	A	A	A	A
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Volumen de refrigerante	Gr	460	550	980	1100
Nivel de ruido und. interior	Alto dB (A)	39	38	45	46
	Medio dB (A)	37	36	42	44
	Bajo dB (A)	35	34	36	42
	Silencioso dB(A)	25	27	32	34
Nivel de ruido und. exterior	dB (A)	53	54	56	55
Alimentación					
Voltaje, frecuencia y fase		220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Corriente nominal	Enfriamiento (A)	3,7	5,0	7,7	9,2
	Calefacción (A)	3,3	4,4	7,0	8,2
Diámetro de conexión de tubería					
Tubería de líquido	Pulgada	1/4	1/4	1/4	1/4
Tubería de gas	Pulgada	3/8	3/8	1/2	1/2
Máxima distancia conexión de tub.	Metros	20	25	30	30
Máxima distancia en altura	Metros	10	10	10	10
Dimensiones netas Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	798*256*191	798*256*191	896*300*214	1008*325*217
	Und. exterior	660*482*240	660*482*240	780*540*260	860*650*310
Peso Neto (kg)	Und. interior	8	8	10,5	13
	Und. exterior	20,5	20,5	29	39
Dimensiones de embalaje Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	850*320*260	850*320*260	960*365*300	1120*390*315
	Und. exterior	9,5	9,5	12,5	15,5
Peso Bruto (Kg)	Und. interior	9,5	9,5	12,5	15,5
	Und. exterior	24	24	32	45