

Split muro ECOMASTER

Moderno equipo con IA que ajusta su funcionamiento automáticamente para ofrecer mayor confort. Usa refrigerante ecológico R32, lo que mejora la eficiencia energética, reduce el ruido y garantiza un desempeño superior en distintos ambientes.



MODELO		AI ECOMASTER 09K	AI ECOMASTER 12K	AI ECOMASTER 18K	AI ECOMASTER 24K
CÓDIGO INTERIOR		MSEZA-09HRFN8	MSEZA-12HRFN8	MSEZ2C-18HRFN8	MSEZ2D-24HRFN8
CÓDIGO EXTERIOR		MOX101-09HFN8	MOX101-12HFN8	MOX201-18HFN8	MOX301-24HFN8
CLASE ENERGÉTICA FRÍO / CALOR		A / A	A / A	A / A	A / A
CAPACIDAD NOMINAL	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO	Btu/h	2.700 - 11.500	3.400 - 12.600	4.500 - 18.500	4.800 - 24.000
RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN	Btu/h	4.200 - 11.500	5.000 - 12.800	5.000 - 19.000	4.900 - 24.000
REFRIGERANTE	Kg	R32/0.4	R32/0.55	R32/0.95	R32/1.1
CONSUMO FRÍO 220/1/50	W	710	1.080	1.623	2.029
FLUJO AIRE INTERIOR MÁXIMO	m ³ /h	496	630	850	1150
NIVEL DE RUIDO dB(A)	Interior min (mm)	17	28	25.5	39.5
	Exterior max (mm)	56	57	57.5	58.5
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	723X199X286	723X199X286	975X218X308	1055X231X330
	Exterior (mm)	720X270X495	720X270X495	765X303X555	805X303X554
PESO	Interior (kg)	7.2	7.5	10.1	12.2
	Exterior (kg)	19.8	20.5	24.4	31.9
CAÑERÍA	Diámetros (pulg)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Largo total máximo	25	25	30	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20
TEMPERATURAS OPERACIÓN	Interior Frío / Calor (°C)	16 - 32°C / 0 - 30°C			
	Exterior Frío / Calor (°C)	0 - 50°C / -15 - 24°C			

CON EMBALAJE

		780X270X365	780X270X365	1035X295X385	1130X405X620
DIMENSIONES (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	780X270X365	780X270X365	1035X295X385	1130X405X620
	Exterior (mm)	842X357X560	887X337X610	940X410X610	940X410X620
PESO	Interior (kg)	9.5	9.8	13.2	15.8
	Exterior (kg)	21.7	22.4	26.7	34.3