

EVO

R32

INVERTER



3 AÑOS GARANTÍA

MODELO	Und. interior	EVO36KWRX-I
	Und. exterior	EVO36KWRX-E
Tipo		T1, H/P, Inverter
Capacidad de enfriamiento/calefacción	Btu/hr	36.000
Potencia nominal de enfriamiento	W	4.100
Potencia nominal de calefacción	W	3.900
Circulación de aire	High m3/hr	1.800
Input de enfriamiento	W	3.520
Input de calefacción	W	3.050
E.E.R. para enfriamiento	W/W	3,00
C.O.P. para calefacción	W/W	3,46
Clase energética Frío/calor		A / A
Refrigerante carga	g	R32 / 2.050
Nivel de ruido Und. interior <small>(alta / baja)</small>	dB(A)	48
Nivel de ruido Und. exterior <small>(alta / baja)</small>	dB(A)	60
Pantalla	Detección de fuga de gas	SI
	Autolimpieza	SI
Alimentación		
Voltaje, frecuencia y fase	220-240V / 50Hz, 1P	
Corriente nominal	Enfriamiento (A)	20.5
	Calefacción (A)	19.5
Sistema		
Wifi	SI	
Conexión de tubería		
Líquido	Pulg.	3/8"
Gas	Pulg.	5/8"
Máximo longitud de tuberías	m	30
Máxima diferencia de nivel	m	10
Datos físicos		
Dimensiones neto Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	1330*363*274
	Und. exterior	900*750*340
Peso Neto (kg)	Und. interior	18
	Und. exterior	53
Dimensiones de embalaje Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	1425*465*390
	Und. exterior	1060*820*450
Peso Bruto (kg)	Und. interior	22.8
	Und. exterior	59

